



## **CLASIF. DE BILLETES DP - 8700**

Clasificadora de billetes que maximiza la productividad del manipulado de efectivo con una sencilla configuración y accesibilidad a los bolsillos.

Alta velocidad y productividad con un diseño amable para el usuario. Especialmente diseñadas para centros de alta productividad en el manipulado de efectivo.

- 8 salidas de conteo + 1 Rechazo.
- Asignación de stacker sencilla.
- Bolsillo de rechazo de fácil acceso.
- Stacker amplios.
- Sistema de arrastre sencillo y fiable.
- Mecanismo de empuje fiable.
- Capacidad de stacker máx. 250.
- Posibilidad de extensión a 12/16 salidas



|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nº Stacker                            | Principal 4+ 4 Ampliación + 1 rechazo                    |
| Capacidad de Hopper                   | 2000 billetes                                            |
| Capacidad de Stacker                  | 250 billetes                                             |
| Capacidad de rechazo                  | 250 billetes                                             |
| Velocidad Conteo normal               | 1200 billetes                                            |
| Velocidad Conteo por valor            | 1200 billetes                                            |
| Velocidad por aptitud / Nº Serie      | 1200 billetes                                            |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) mm | 665 Largo x 648 Alto x 380 Ancho                         |
| Peso                                  | 50 Kgs                                                   |
| Funciones                             | Auto, Mix, Encara y orienta, Nº serie, aptitud, ...      |
| Lectura de Nº Serie                   | SI                                                       |
| Aptitud (Tipo F)                      | SI                                                       |
| Sistema operativo                     | Linux                                                    |
| Divisas                               | Opcional                                                 |
| Sensor                                | Dual CIS, UV, MG, MT, IR, MECH. THINKNESS                |
| Conectividad/ Interfaz                | HDMI, LAN, USB, RS232,                                   |
| Power supply y Consumo                | AC100-240V, 50/60Hz, < 320W                              |
| Pantalla                              | Display táctil de 10"                                    |
| Opciones y Características especiales | Estructura ampliable de Stacker.12/16<br>Display externo |