



## **KISAN K-6**

### **CLASIFICADORA DE BILLETES PREMIUM**

Clasificadora de billetes que maximiza la productividad del manipulado de efectivo con una sencilla configuración y accesibilidad a los bolsillos.

Alta velocidad y productividad con un diseño amable para el usuario. Especialmente diseñadas para centros de alta productividad en el manipulado de efectivo.

- Módulos ampliables de 2 stacker.
- Asignación de stacker sencilla y flexible.
- Bolsillo de rechazo de fácil acceso.
- Stacker amplios.
- Sistema de arrastre sencillo y fiable.
- Mecanismo de empuje fiable.
- Conteo mezclado de divisas.
- Capacidad de stacker máx. 500.



#### **ESPECIFICACIONES:**

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Stacker                            | Principal 4+2, Ampliación de 2-12 (6 módulos)                                             |
| Capacidad de Hopper                   | 1000 billetes, ampliable a 2000 billetes                                                  |
| Capacidad de Stacker                  | 500 billetes                                                                              |
| Capacidad de rechazo                  | Rechazo 1-100 billetes, Rechazo 2-200 billetes                                            |
| Conteo normal                         | 1000 billetes                                                                             |
| Conteo por valor                      | 1000 billetes                                                                             |
| Velocidad por aptitud                 | 1000 billetes                                                                             |
| Velocidad por Nº serie                | 1000 billetes                                                                             |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) mm | Principal 731x534x392, Ampliación (2 Bol.) 276x348x392                                    |
| Peso                                  | Principal 55 Kg, Ampliación 10 Kg                                                         |
| Funciones                             | Multi divisa 20 Auto, Mix, Encara y orienta, Nº serie, aptitud, ...                       |
| Lectura de Nº Serie                   | SI                                                                                        |
| Aptitud (Tipo F)                      | SI                                                                                        |
| Divisas                               | SI hasta 12 (Ampliable bajo pedido).                                                      |
| Sensor                                | Dual CIS, UV, MG, IR, US                                                                  |
| Conectividad/ Interfaz                | Puerto serie x4, LAN x 2, USB x1                                                          |
| Sistema Operativo                     | Linux                                                                                     |
| Pantalla                              | Display táctil de 7" (800x480 pixeles)                                                    |
| Opciones y Características especiales | Estructura ampliable de Stacker.<br>Estructura interactiva de Stacker.<br>Display externo |